



HUSQVARNA TR 348

Die TR 348 ist eine leichte und kompakte Motorfräse. Ausgestattet mit einer Arbeitsbreite von 48 cm und hochwertigen Komponenten ist die Fräse ideal für anspruchsvolle Anwender.



Zusammenklappbarer Holm
Erleichtert Lagerung und Transport.



Stütze
Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

Höhenverstellbarer Führungsholm
Höhenverstellbarer Führungsholm sorgt für Ergonomie beim Arbeiten.



Schalthebel am Führungsholm
Ergonomischer Führungsholm mit leicht zugänglichen Bedienelementen.



FEATURES

- Höhenverstellbarer Führungsholm sorgt für Ergonomie beim Arbeiten.
- Eine Stütze sorgt für bessere Balance
- Zusammenklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Ergonomischer Holm mit leicht zugänglichen Bedienelementen
- Spritzschutz minimiert die Ausbreitung von Schmutz
- Ein Rückwärtsgang erleichtert das Manövrieren

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	3300 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	4.5 kW
Ausgangsleistung	4.5 kW
Rotational speed (min/max) max	207 U/min
Rotational speed (min/max) min	103 U/min
Messergeschwindigkeit	3300 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	74000 g
Artikel Nettogewicht	71000 g
Federdurchmesser	300 mm
Reifengröße	345 mm
Gewicht	73 kg
Arbeitstiefe	15 cm
Arbeitsbreite	48 cm
MOTOR	
Hubraum	208 cm ³
Engine brand	Briggs and Stratton
Motor	950 Series
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Vorwärtsgänge	2
Rückwärtsgänge	1
Getriebeart	Kette/Getriebe
Transporträder	Not available
Tankvolumen	3.6 l
Tankvolumen	0.95 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
Chevron Reifen	Nein
Motorhackentyp	Hintere Zacke
Stütze	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Getriebesteuerung erfolgt am Griff	Nein
Horizontal einstellbarer Griff	Ja
Pflanzenschutz	Nein
Rückwärtsgetriebe	Ja
Vollgummi-Räder	Inklusive
Transporträder	Not available
Einstellbarer Holm	Ja
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	505 g/kWh
Tankvolumen	3.6 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	95.3 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84.5 dB(A)
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	790 mm
Verpackung (Länge)	1150 mm
Verpackung (Breite)	600 mm
Verpackungseinheit	1